

SERVO TETA TDF



مشخصات فنی:

سروو موتور تتتا با قابلیت دریافت پالس mpps4 متناسب با کنترلر های CNC

مجهز به نرم افزار آسان و کاربردی و حرفه ای TETA SERVO EDITOR

قابلیت تنظیم روی مد های POSITION و SPEED , TORQUE

مجهز به انکدر ۱۷ بیتی افزایشی

پایداری در سرعت های پایین به دلیل رزولشن بالا

دارای پورت های ارتباطی RS232 و RS485

دارای سیستم AUTO TUNING داخلی

مجهد به ورودی و خروجی های دیجیتال و آنالوگ قابل تنظیم از طریق پارامتر های داخلی

امکان تغییر جهت گردش موتور بدون نیاز به تعویض در سیم بندی موتور

امکان ارتباط با تجهیزات جانبی برای مثال با کنترلر یا رابط انسان ماشین از طریق پورت

موتور Class F و مجهد به IP66

جهت آشنایی بیشتر با مشخصات فنی و فیزیکی سروو موتور های تتا به جدول زیر توجه داشته باشید :

رنج (W/KW)	برق ورودی (V)	نرخ سرعت (RPM)	نرخ گشتاور (nm)	قطر فلنج (mm)	قطر شفت (mm)
400w	220	3000	1.27	60	14
750w	220	3000	2.39	80	19
1KW	220	1500	5.4	130	22
1.5KW	220	2000	7.16	130	22
2.6KW	220	1500	14.6	130	22
3KW	380	1500	19	180	35

