

سنسورهای مجاورتی القایی TETA



مشخصات فنی:

– سنسورهای تتا در ۴ مدل M8، M12، M18، M30 موجود می باشد.

– تغذیه ورودی سنسورها در دو نوع VDC و VAC می باشد.

– دارای IP67

– دارای حفاظت اتصال کوتاه و حفاظت در برابر پلاریته می باشد.

جدول مشخصات فنی سنسورهای القایی نتا

مشخصات فنی	کد فنی	ردیف	مدل
قطر ۸-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NO-NPN -2mm	TR08-2DN	1	DC 3-Wire M8 Series
قطر ۸-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NC-NPN -2mm	TR08-2DN2	2	
قطر ۸-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NO-PNP -2mm	TR08-2DP	3	
قطر ۸-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NC-PNP -2mm	TR08-2DP2	4	
قطر ۱۲-۲سیم- فاصله عملکردی 220VAC-NO -4mm	TR12-4AO	5	AC 2-Wire M12 Series
قطر ۱۲-۲سیم- فاصله عملکردی 220VAC-NC -4mm	TR12-4AC	6	
قطر ۱۲-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NO-NPN -4mm	TR12-4DN	7	DC 3-Wire M12 Series
قطر ۱۲-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NO-NPN -4mm	TR12-4DN2	8	
قطر ۱۲-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NO-PNP -4mm	TR12-4DP	9	
قطر ۱۲-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NC-PNP -4mm	TR12-4DP2	10	
قطر ۱۸-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NO-NPN -8mm	TR18-8DN	11	DC 3-Wire M18 Series
قطر ۱۸-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NC-NPN -8mm	TR18-8DN2	12	
قطر ۱۸-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NO-PNP -8mm	TR18-8DP	13	
قطر ۱۸-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NC-PNP -8mm	TR18-8DP2	14	
قطر ۳۰-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NO-NPN -15mm	TR30-15DN	15	DC 3-Wire M30 Series
قطر ۳۰-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NC-NPN -15mm	TR30-15DN2	16	
قطر ۳۰-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NO-PNP -15mm	TR30-15DP	17	
قطر ۳۰-۳سیم- فاصله عملکردی 24VDC-NC-PNP -15mm	TR30-15DP2	18	